



Poklop AGARA KG

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklopy AGARA KG jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 400 mm, k zabudování do venkovních ploch spadajících pod třídu zatížení B125 podle EN 124

Vlastnosti

- Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (chodníky, pěší zóny, plochy pro stání a parkování osobních automobilů) dle EN 124
- Lze namontovat na hladký konec šachtové roury o průměru 400 mm
- Upevnění na rouru pomocí dvou šroubů
- Možné použití k obetonování
- vhodný pro zámkovou dlažbu

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)



Technický popis / provedení

- Upevnění poklopu na hladkém konci roury je zajištěno pomocí dvou šroubů
- Víko je zajištěno s rámem pomocí nerezových šroubů
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava – bitumen
- Šrouby nerez A2

rozměr poklopu	vnější rozměr poklopu	výška poklopu	nosnost	hmotnost	katalogové číslo
400 mm	421x421 mm	85 mm	B125	23,0 kg	H 2310

