



Poklopy IBERUS, MARGUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití


- Poklopy s čtvercovým rámem IBERUS a MARGUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm

Vlastnosti

- Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm
- V případě použití teleskopické varianty je rám poklopu k rouře připevněn šrouby (4 ks)
- Určeny k obetonování
- Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (IBERUS) nebo D400 (MARGUS) dle EN 124

Technický popis / provedení

- Upevnění víka v rámu je zajištěno dvojicí nerezových šroubů
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava – bitumen



Provedení se šrouby pro teleskopické použití



rozměr poklopu	vnější rozměr rámu	výška rámu	nosnost	hmotnost	katalogové číslo
315	350 mm	62 mm	B125	7 kg	H 1513
400	400 mm	62 mm	B125	12 kg	H 1514
315	370 mm	67 mm	D400	13 kg	H 1515
400	425 mm	67 mm	D400	19 kg	H 1516

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

