



Poklop LICUS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití



- Poklopy LICUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm, k zabudování do venkovních ploch spadajících pod třídu zatížení A 15 podle EN 124

Vlastnosti

- Poklopy jsou určeny pro třídu zatížení A15 (zelené plochy, dopravní plochy pro pěší a cyklisty)
- Lze namontovat na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm
- Upevnění na rouru pomocí dvou šroubů
- Nejsou určeny k obetonování

Technický popis / provedení

- Upevnění poklopu na hladkém konci roury je zajištěno pomocí dvou šroubů
- Poklopy jsou vyráběny ze šedé litiny GG (EN - GJL)
- Povrchová úprava – bitumen
- Šrouby nerez A2



| rozměr poklopu | vnější rozměr poklopu | výška poklopu | nosnost | hmotnost | katalogové číslo |
|----------------|-----------------------|---------------|---------|----------|------------------|
| 315 mm | 328 mm | 23 mm | A15 | 5,0 kg | H 1501 |
| 400 mm | 413 mm | 23 mm | A15 | 7,0 kg | H 1502 |

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

