



Poklop TAMESIS

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklop TAMESIS je určen zejména k zakrytí šachet nebo jiných objektů umístěných v prostoru dopravních ploch odpovídajících třídě zatížení D400 dle EN 124

Vlastnosti

- Poklopy jsou zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení D 400
- Poklop 600x600 je v rámu zajištěn šrouby
- Jsou certifikovány na protiskluznost dle normy ČSN 72 5191 a DIN 51130, dále na těsnost proti průsaku vody a prostupu vzduchu (poklop s těsněním)

Technický popis / provedení

- Poklop o rozměru 600x600
- Poklop s těsněním o rozměru 600x600
- Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124
- Procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen
- Šrouby nerez ocel
- Pryžové těsnění

	rozměr poklopu	vnější rozměr rámu	výška rámu	nosnost	hmotnost	katalogové číslo
bez těsnění	625x625 mm	740x740 mm	100 mm	D400	66 kg	H 3955
s těsněním	625x625 mm	740x740 mm	100 mm	D400	66 kg	H 3959

Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

