

Poklopy TIBERIS, LIGARA

KATALOGOVÉ ČÍSLO VIZ TABULKA

Použití

- Poklopy TIBERIS a LIGARA jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm


Vlastnosti

- Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm
- V případě použití teleskopické varianty je rám poklopu k rouře připevněn šrouby
- Určeny k obetonování
- Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (TIBERIS) nebo D400 (LIGARA) dle EN 124


Technický popis / provedení

- Upevnění víka v rámu je zajištěno dvojicí zámků, které lze ovládat pomocí imbusového klíče č. 13
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava – bitumen

rozměr poklopu	vnější rozměr rámu	výška rámu	nosnost	hmotnost	katalogové číslo
315	351 mm	23 mm	B125	14 kg	H 1505
400	430 mm	23 mm	B125	19 kg	H 1506
315	414 mm	33 mm	D400	29 kg	H 1507
400	488 mm	31 mm	D400	35 kg	H 1508



Provedení se šrouby pro teleskopické použití



Jako montážní nástroj doporučujeme používat univerzální klíč na poklopy HECKL (katalogové číslo Y 6030)

