

Mříž TISIA




Mříž s rámem TISIA 400X400 B125 katalogové číslo H 6063 05 00 AA 001 4040
 Mříž s rámem TISIA 500X500 B125 katalogové číslo H 6066 05 00 AA 001 5050

Použití:

Vtokové mříže TISIA jsou určeny pro použití k zabudování do venkovních ploch spadajících pod třídu zatížení B 125 podle ČSN EN 124:1996.

Vlastnosti:

- vtoková mříž pro zatížení B125
- optimalizovaný tvar zohledňující maximální hltnost
- tvar rámu zamezuje usazování nečistot ve vtokové mříži
- pochozí povrch vtokové mříže má optimální adhezní vlastnosti
- vtoková mříž a rám jsou vyrobeny z tvárné litiny a opatřeny antikorozní povrchovou úpravou



Technický popis / provedení:

Litinné vtokové mříže TISIA jsou určeny k odvádění povrchové vody z venkovních ploch. Mříž je usazena v rámu, u provedení TISIA je opatřena mechanickými zámky, které výrazně omezují možnost potencionálního odcizení mříže.

- čtvercové vtokové mříže s rámem o rozměru 400x400 a 500x500
- materiál rámu a mříže – tvárná litina
- povrchová úprava – asfaltový penetrační lak

Rozměr mříže	Vnější rozměr rámu	Výška rámu	Nosnost	Hmotnost	Katalogové číslo
435x435 mm	460x460 mm	30 mm	B125 12,5 t	23,0 kg	H 6063
544x544 mm	573x573 mm	35 mm	B125 12,5 t	40,5 kg	H 6066

